

**AST-02HR**

**PRECIMET**  
*horticulture industry*

# РОБОТ-ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ



Производительность (м<sup>2</sup>/ч): **3000-3500**

Мин. / макс. высота мачты (см): **140 / 420**

Макс. скорость (м/мин): **60**

Вес (кг): **330**

[www.precimet.pl](http://www.precimet.pl)



## РОБОТ-ОПРЫСКИВАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ СО ШЛАНГОМ

Труборельсовая тележка для опрыскивания, двойные распылительные мачты: основная с 18-24 регулируемыми форсунками (9-12 двойных форсунок + удлинители) и дополнительная (6 двойных форсунок) для торцов дорожки + стены, контроллер SIEMENS PLC, тяговая батарея.

### Технические спецификации

Мин. / макс. высота мачты	140 см / 420 см
Макс. скорость движения	60 м/мин
Размеры тележки	1400/1800/СС+170
Производительность	3000-3500 м <sup>2</sup> /ч
Мощность насоса	40 бар
Вес тележки	330 кг
Тяговая батарея	2 x 12V, 110Ah

### Корпус

- компактный дизайн и маневренность с помощью автоматических колес
- электрический барабан со шлангом 120 м
- высококачественные электрические клапаны от BRAGLIA
- прочные передние и задние бамперы
- удобный доступ к аккумулятору
- полная тяговая батарея (жизненный цикл 1000-1200 зарядов)
- все колпачки из нержавеющей стали

### Блок управления

- программируемый блок управления SIEMENS
- доступно до 12 различных наборов параметров

### Приводящие колеса

- широкие чугунные колеса для защиты бетонной дорожки

### Распылительные мачты

- 2 распылительных мачты
- передняя мачта с 6 двойными коническими форсунками
- основная мачта с 24 двойными форсунками (конические и двойные плоские форсунки)
- все форсунки можно регулировать
- все форсунки можно отключить
- все форсунки TEE-JET

### Варианты

Специальный удлинитель для достижения лучших результатов в защите при опрыскивании под листьями.

Комплект сменных аккумуляторов.

Мобильная аккумуляторная станция – включает:

- 1 доп. комплект сменных аккумуляторов
- высокочастотное зарядное устройство для аккумуляторов (полностью автоматическое)



ПЛК контроллер SIEMENS с сенсорной панелью



Максимальное давление 60 бар



Быстроразъемный шланг



24 двойные форсунки (конические и двойные плоские форсунки)