

MS-03

PRECIMET
horticulture industry

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ЯЩИКОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



Размеры машины ДхШ (см): **4400 / 1590**

Производительность за 1 час: **600 ящ.**

Вес сухой машины (кг): **530**

Питание: **400V**

www.precimet.pl

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ЯЩИКОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Машина MCO-03 предназначена для промышленной мойки ящиков. Имеет отдельно стоящую компактную сварную конструкцию, заключенную в корпус из кислотостойкой стали Cr-Ni. Машина состоит из основного блока мойки с замкнутым циклом воды и блока ополаскивания. Направляющие, расположенные с обеих сторон, удерживают ящик в правильном положении во время мойки.

Эффективная мойка с отличными гигиеническими результатами и простоте эксплуатации!

Технические характеристики

Размеры машины	4400/1450/1590 см
Вес сухой машины	530 кг
Моющая способность за 1 час	600 ящ. по 5 кг
Объем бака	ок. 700 л
Скорость транспортировки	4,7 м/мин
Потребляемая мощность	1,22 А
Питание	400 V

Основные преимущества

- компактная конструкция
- изготовлен из Cr-Ni кислотостойкой стали
- промывочная вода замкнутого цикла (экономия воды)
- доступ к дверце мойки для чистки машины
- автоматическая транспортировка ящиков (опционально)
- эффективная система фильтрации промывной воды с системой сит из стальной сетки
- моющие насадки - из кислотостойкой стали с системой предотвращения засорения

Мойка

- состоит из основной моечной секции и секции ополаскивания
- моющие насадки легко разбираются, а конструкция предотвращает их засорение
- направляющие, расположенные по обеим сторонам, удерживают ящик в правильном положении во время мойки
- направляющие для ящиков можно легко отрегулировать по размерам ящиков
- моющие насадки изготовлены из нержавеющей стали, что делает их намного более долговечными, чем пластиковые

Блок подогрева

- Количество нагревателей: 6 (1+2)
- Мощность обогревателя: 4,5 kW
- Общая мощность: 27,0 kW
- Источник питания: 3x230 V
- Регулируемая температура: ДА (заводская настройка: 50 C)

Дополнительная информация

- Общая мощность: ~33,0 kW
- Степень защиты: IP 44
- Класс защиты: I
- Уровень шума: <=70dB*
- *измерено в 1 м от машины, на высоте 1,6 м
- Температура: + 5°C до + 40°C
- Влажность: <85%
- Сертификат CE



Защитные ПВХ шторы на входе



Моющие насадки из кислотостойкой стали



Регулируемые стальные направляющие