

MS-03

PRECIMET
horticulture industry

MYJKA DO SKRZYNEK

DLA PRZEMYSŁU ROLNICZEGO



Wymiary maszyny DxSz (cm): **4400 / 1590**

Wydajność mycia na 1h użycia: **600 skrz.**

Waga maszyny suchej (kg): **530**

Zasilanie: **400V**

www.precimet.pl

MS-03

PRECIMET
horticulture industry

MYJKA DO SKRZYNEK DLA PRZEMYSŁU ROLNICZEGO

Myjka MSO-03 została zaprojektowana do przemysłowego mycia skrzynek. Posiada wolnostojącą, zwartą, spawaną konstrukcję zamkniętą w obudowie ze stali kwasoodpornej, Cr-Ni.

Myjka składa się z sekcji mycia głównego z zamkniętym obiegiem wody i sekcji płukania. Prowadnice umieszczone po obu stronach utrzymują skrzynkę we właściwej pozycji podczas mycia.

Najlepsze wyniki mycia i higieny dzięki łatwej obsłudze!

Specyfikacja techniczna

Wymiary maszyny	4400/1450/1590 cm
Waga maszyny suchej	530 kg
Wydajność mycia na 1 godz. użycia	600 skrz. 5 kg
Pojemność zbiornika	ok. 700 l
Prędkość przemieszczania	4,7 m/s
Pobór energii	1,22 A
Zasilanie	400 V

Główne zalety

- kompaktowa konstrukcja
- ze stali kwasoodpornej Cr-Ni
- zamknięty cykl mycia (oszczędność wody)
- łatwy dostęp do komory mycia w celu oczyszczenia maszyny
- automatyczny transport skrzyń (opcja)
- skuteczny system filtrowania wody do mycia z systemem sit stalowych
- dysze myjące - wykonane ze stali kwasoodpornej z systemem zapobiegającym zatykaniu się

Układ myjący

- składa z sekcji mycia głównego i sekcji płukania
- dysze myjące można łatwo zdemontować, a konstrukcja zapobiega ich zatkanie
- prowadnice umieszczone po obu stronach utrzymują skrzynkę we właściwej pozycji podczas mycia
- prowadnice skrzyń w urządzeniu myjącym można łatwo dostosować do wymiarów skrzyń
- dysze myjące są również wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są znacznie bardziej wytrzymałe niż dysze plastikowe

Układ podgrzewający

- Ilość zespołów grzewczych: 6 (1+2)
- Moc zespołu: 4,5 kW
- Łączna moc: 27,0 kW
- Napięcie zasilania: 3x230 V
- Ustawienia termostatu.: TAK (fabryczne: 50 C)

Dodatkowe informacje

- Moc sumaryczna: ~33,0 kW
- Stopień ochrony: IP 44
- Klasa ochrony: I
- Poziom hałas: <=70dB*
*zmierzone 1 m od maszyny, na wysokości 1,6 m
- Temperatura: + 5°C do + 40°C
- Wilgotność: <85%
- Certyfikat CE



Ochronne zasłony wlotowe PVC



Odporne na kwas dysze stalowe



Regulowane stalowe prowadnice wylotowe

PRECIMET H. C. E. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź, Poland
tel.: +48 422 080 422, e-mail: sales@precimet.pl

www.precimet.pl

Uwaga! Powyższe informacje i zdjęcia mają charakter ilustracyjny i producent zastrzega sobie prawo do technicznych modyfikacji produktu końcowego