

WHE-471

PRECIMET
horticulture industry

WÓZEK HYDRAULICZNY DO PIELEGNACJI UPRAW SZKLARNIOWYCH



Wymiary platformy (mm): **465x1700**

Min. wysokość (mm): **575**

Max. wysokość (mm): **2930**

Waga (kg): **380**

www.precimet.pl

WHE-471

PRECIMET
horticulture industry

WÓZEK HYDRAULICZNY DO PIELĘGNACJI UPRAW SZKLARNIOWYCH

Hydrauliczny wózek do pielęgnacji i uprawy roślin w nowoczesnych i profesjonalnych szklarniach, 2 nożycowy mechanizm hydrauliczny do podnoszenia do 3 m wysokości, 4 koła do manewrowania, przeznaczony do jazdy po rurach grzewczych i chodnikach szklarni.

Specyfikacje techniczne

Wymiary platformy	465x1700 mm
Min. wysokość	575 mm
Max. wysokość	2930 mm
Waga	380 kg
Baterie pełnotrakcyjne	2 x 12V, 110Ah
Motoreduktor	24V/333W

Platforma

- łatwe i bezpieczne wejście i poręcze na platformie roboczej
- wygodne przełączniki i wskaźnik baterii
- solidny i trwały regulator prędkości
- zaokrąglone krawędzie – brak uszkodzeń roślin
- ochrona przed przeciążeniem platformy
- system awaryjnego opuszczania platformy roboczej
- skrzynka narzędziowa w zestawie

Nożyce hydrauliczne

- stabilne podwójne nożyce hydrauliczne zasilane przez 2 siłowniki hydrauliczne - duża szybkość podnoszenia i opuszczania
- wydłużona żywotność silnika elektrycznego, zaworów i przełącznika (funkcja łagodnego rozruchu i zatrzymania)

Koła napędowe

- szerokie żeliwne koła chronią chodniki betonowe
- maksymalna prędkość do 60 m / min

Podwozie

- przednie i tylne mocne zderzaki z zaokrąglonymi narożnikami
- pełnotrakcyjne baterie (cykl życia 1000-1200 ładunków)
- dodatkowy panel operacyjny zintegrowany z podwoziem (wskaźnik baterii, wtyczka ładowania, przełączniki nożycowe, przełączniki awaryjne)

Dodatkowo

- automatyczna ładowarka akumulatorów 230V/50Hz – 24VDC/20A

Opcje

- czujnik wychylenia
- hamowanie dobiegu siłowników
- płytkę elektroniki PPD-2 zabezpieczoną przed wilgocią



Panel wandaloodporny z wygodnymi przyciskami



Wbudowany indukcyjny przełącznik nożny odporny na wilgoć



Zabezpieczające stalowe zderzaki z zaokrąglonymi narożnikami



Dodatkowy zintegrowany panel operacyjny ze wskaźnikiem baterii

PRECIMET H. C. E. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź, Poland
tel.: +48 422 080 422, e-mail: sales@precimet.pl

www.precimet.pl